



# Specifikációs lap

## Préskovácsolt Alcoa® wheels alumínium kerekek

05/2024 Hungarian

Kerék méret Cikkszám - Csavart Cikkszám - Lvl. ONE® Cikkszám - Dura-Bright® Cikkszám - Dura-Flange® Cikkszám - Dura-Bright®/Dura-Flange® Súly (kg) Max. teherkapacitás (kg) Felfogató szék eltolás - E1 (mm) Kerékközépről a tárcsa külső széléig (mm) Tárcsavastagság (mm) Felfogatófurat átmérő (mm) Felfogatófuratok száma Felfogatófurat osztályozási átmérő (mm) Központi furat átmérő Duplán szerelhető Szelep Kerékkegelsüllyesztés

### 17.5"-os kerekek - Középhehez vontatókra és buszokon

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	igen	54MS00N	ragasztható és felcsíptethető
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	igen	54MS00N	ragasztható és felcsíptethető

### 17.5"-os kerekek - Alacsony rakterű pótkocsikra

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	igen	TR553D**	ragasztható és felcsíptethető
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	igen	TR554C	ragasztható és felcsíptethető

\* csak tükörpolírozott kivitelben érhető el

\*\* Helyettesíthető szelep 70MS60N

### 19.5"-os kerekek - Közepes tehergépjárműveken, buszokon és pótkocsikon történő alkalmazásra

19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	igen	54MS00N	ragasztható és felcsíptethető
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	igen	54MS00N	ragasztható és felcsíptethető
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	igen	54MS00N	ragasztható és felcsíptethető
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	igen	54MS00N	ragasztható
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	igen	54MS00N	ragasztható

### 22.5"-os kerekek - Teherautókon, buszokon és pótkocsikon történő alkalmazásra

22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	igen	70MS07N2	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	igen	70MS07N2	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	igen	60MS00N	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	igen	60MS00N	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	igen	60MS00N	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	igen	60MS00N	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	igen	70MS07N2	ragasztható és felcsíptethető
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	igen	70MS07N2	ragasztható és felcsíptethető

### AZ ALCOA® WHEELS KERÉKEK FELSZERELÉSE ELŐTT OLVASSA EL AZ ALCOA® WHEELS KERÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁT

A Dura-Bright® felületkezelés egyszerű tisztítást tesz lehetővé szappannal és vízzel.

A Dura-Flange® egy kezelés a keréktárcsa peremén, amely növeli annak védelmét a hosszabb élettartam érdekében.

Az Alcoa® Ultra ONE® wheels a MagnaForce® ötvözet technológiával a legkönnyebb és legerősebb kerekeink.

Cikkszámokkal kapcsolatos műszaki információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Howmet Wheel Systems-szel [www.alcoaheels.eu](http://www.alcoaheels.eu) weboldalunkon keresztül.



### Tőcsavarok és anyák

Csavar	Anyá	Felfogatófurat átmérő	
		Hosszabb	Csapos anyák
M22 x 1.5	32 vagy 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



# Specifikációs lap

## Préskovácsolt Alcoa® wheels alumínium kerekek

05/2024 Hungarian



Kerék méret	Cikkszám - Csiszolt	Cikkszám - Lvl. ONE®	Cikkszám - Dura-Bright®	Cikkszám - Dura-Flange®	Cikkszám - Dura-Bright®/Dura-Flange®	Súly (kg)	Max. teherterheltség (kg)	Felfogatási eltérés - ET (mm)	Kerékközéptől a tárcsa külső széléig (mm)	Tárcsavastagság (mm)	Felfogatási átmérő (mm)	Felfogatási csatlakozások száma	Felfogatási osztályozási átmérő (mm)	Központi furat átmérő	Duplán szerelhető	Stélel	Kerékanyagjelölés	
<b>FrontRunner® * - 22.5"-os FrontRunner® első tengelyre szerelhető kerekek ET 120 mm</b>																		
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
<b>FrontRunner® * - 22.5"-os FrontRunner® első tengelyre szerelhető kerekek ET 135 mm</b>																		
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
<b>Trailer wheels - 19.5" &amp; 22.5" pótkocsik kerekek</b>																		
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nem	54MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nem	40MS00N	ragasztható	
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nem	60MS00N	ragasztható és felcsiptethető	
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nem	40MS00N	ragasztható	

\* FrontRunner®: kérdés esetén forduljon a jármű gyártójához, hogy melyik középsík eltolás (ET szám) megengedett.



**HOWMET WHEEL SYSTEMS**  
 info.wheels@howmet.com  
 www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® wheels is a product brand of Howmet Aerospace.  
 © 2023 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.  
 1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Az Howmet Aerospace fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Termékleírásban szereplő információkat, beleértve az Alcoa® wheels műszaki jellemzőit és formatervezési mintáit.

Ez a termékspecifikációs lap nem feltétlenül tükrözi a legújabb fejlesztéseket, illetve az itt megadott információk pontossága nem garantált.