



Dati Tecnici

Ruote Alcoa® wheels in alluminio Forgiato

05/2024 Italian

Misura Ruota Spazolato Lvl. ONE® Dura-Bright® Dura-Flange® Dura-Bright®/Dura-Flange® Peso (kg) Portata Massima (kg) Spostamento (mm) Spostamento esterno (mm) Spessore Flangia (mm) Diametro Fori Fissaggio (mm) Numero fori di Fissaggio Interasse (mm) Foro Centrale (mm) Montaggio in Gemello Valvola Aria Pesì equilibratori

17.5" ruote - Per autocarri medi e autobus

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	si	54MS00N	Adesivi e a molla
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	si	54MS00N	Adesivi e a molla

17.5" ruote - Per rimorchi a pianale ribassato

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	si	TR553D**	Adesivi e a molla
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	si	TR554C	Adesivi e a molla

* Disponibile solo in lucido a specchio

** Valvola di sostituzione 70MS60N

19.5" ruote - Per autocarri medi, autobus e rimorchi

19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	si	54MS00N	Adesivi e a molla
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	si	54MS00N	Adesivi e a molla
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	si	54MS00N	Adesivi e a molla
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	si	54MS00N	Adesivi
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	si	54MS00N	Adesivi

22.5" ruote - Per autocarri, autobus e rimorchi

22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	si	70MS07N2	Adesivi e a molla
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	si	70MS07N2	Adesivi e a molla
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	si	60MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	si	60MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	si	60MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	si	60MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	si	70MS07N2	Adesivi e a molla
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	si	70MS07N2	Adesivi e a molla

PRIMA DEL MONTAGGIO, CONSULTARE IL MANUALE DI SERVIZIO DELLE RUOTE ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® consente una facile pulizia con acqua e sapone.

Per informazioni tecniche sui codici prodotto, contattare Howmet Wheel Systems tramite la pagina di contatto www.alcoawheelseurope.com.



Dura-Flange® è un trattamento che fornisce alla ruota una barriera protettiva per ridurre l'usura dei bordi del cerchio, raddoppiandone la vita utile.

Le ruote Alcoa® Ultra ONE® wheels sono le nostre ruote più leggere e resistenti, utilizzando la tecnologia della lega MagnaForce®.

Fori e Dadi

Colonna	Dado esagonale	Fori per le colonnette	
		Colonna Lunghe	Dado con prolunga
M22 x 1.5	32 o 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Dati Tecnici

Ruote Alcoa® wheels in alluminio Forgiato

05/2024 Italian



Misura Ruota	Spazzolato	Lvl. ONE®	Dura-Bright®	Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Peso (kg)	Portata Massima (kg)	Spostamento (mm)	Spostamento esterno (mm)	Spessore Flangia (mm)	Diámetro Foro Fissaggio (mm)	Numero fori di Fissaggio	Intrasse (mm)	Ferro Centrale (mm)	Montaggio in Gemello	Valvola Aria	Pesi equilibratori
FrontRunner® * - 22.5" ruote FrontRunner® spostamento 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
FrontRunner® * - 22.5" ruote FrontRunner® spostamento 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
Ruote per Rimorchi - Ruote per Rimorchi 19.5" & 22.5"																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	no	54MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi e a molla
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	no	40MS00N	Adesivi
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	no	60MS00N	Adesivi e a molla
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	no	40MS00N	Adesivi

* FrontRunner®: In caso di dubbio sull'offset consentito contattate la vostra concessionaria di riferimento o il produttore di veicoli.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
 info.wheels@howmet.com
 www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® wheels¹ is a product brand of Howmet Aerospace.
 © 2023 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
 1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questo foglio delle specifiche, incluse le caratteristiche tecniche e i design di Alcoa® wheels.

Questa scheda tecnica potrebbe non contenere le novità di prodotto più recenti e la precisione delle informazioni qui riportate non è garantita

